

Beschaffung von Stahlschränken, die zur Aufbewahrung von VS geeignet sind

1. Allgemeines

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat technische Anforderungen (BSI 7565, BSI 7566 und BSI 7567) an Stahlschränke zur Aufbewahrung von VS festgelegt. Nur Stahlschränke, die diesen Anforderungen entsprechen, dürfen zur Aufbewahrung von VS verwendet werden und werden von durch das BSI zugelassenen Unternehmen hergestellt und sind als Stahlschränke der Sicherheitsgrade I und II mit der Bezeichnung SG I VS (nach BSI 7566) und SG II VS (nach BSI 7567) lieferbar.

Die allgemeinen Festlegungen sind in den technischen Anforderungen BSI 7565 enthalten. Jeder einzelne Stahlschrank gemäß diesen Anforderungen wird durch den Güteprüfdienst der Telekom vor Auslieferung an den Besteller „gütegeprüft“.

Hinsichtlich Größen und Facheinteilung bestehen zwischen der Normalausführung (SG I und SG II) und der Ausführung für VS (SG I VS und SG II VS) keine Unterschiede. Die Ausführung für VS unterscheidet sich jedoch von der Normalausführung insbesondere durch höherwertige Schlösser und ein aufwändigeres Riegelwerk (höherer Sicherheitswert). Außerdem sind die Fachböden eingeschweißt. Verstellbare Einlegeböden sind nicht vorgesehen.

Die lieferbaren Größen und die verschiedenen Möglichkeiten der Facheinteilung ergeben sich aus Anhang 1 und 2.

2. Hersteller von Stahlschränken SG I VS und SG II VS

Die Anschriften der vom BSI zugelassenen Hersteller von Stahlschränken zur Aufbewahrung von VS nach BSI 7566 bzw. BSI 7567 teilt BMWi auf Anfrage mit.

3. Verfahren bei der Bestellung

Die zur Aufbewahrung von VS zugelassenen Stahlschränke SG I VS und SG II VS können bei einem der vom BSI zugelassenen Hersteller bestellt werden. Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten:

- Bauausführung (SG I VS oder SG II VS nach BSI 7566 bzw. BSI 7567 in Verbindung mit BSI 7565),
- Größe (Größe 0, Größe 1 oder Größe 2 nach BSI 7565, Abschnitt 2), bei Größe 0: Art der Verankerung (Boden oder Rückwand),
- Facheinteilung (Ausführung A, B, C, D, E nach BSI 7565, Abschnitt 3), Sondereinrichtungen (bei Fachböden müssen die gewünschten Abstände angegeben werden),
- Stückzahl,
- Anschlag für Tür (links oder rechts).

Außerdem muss der Besteller sich bereit erklären, die Kosten der Güteprüfung zu übernehmen.

Die erfolgte Lieferung des Stahlschranks muss BMWi angezeigt werden.

4. Abnahme eines gelieferten Stahlschranks nach BSI 7566 / BSI 7567

Der Besteller muss sich nach Lieferung eines Stahlschranks gemäß BSI 7566 /BSI 7567 davon überzeugen, dass die unter Abschnitt 3 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind, bevor er darin erstmalig VS deponiert.

5. Veränderungen am SG I VS und SG II VS

Sicherheits- und Kombinationsschlösser dürfen nur durch Fachunternehmen instandgesetzt oder ausgetauscht werden.

Bei Veränderungen genügt der Stahlschrank SG I VS und SG II VS nicht mehr den Anforderungen zur Aufbewahrung von VS, es sei denn BMWi hat diese Veränderungen ausdrücklich gestattet.

6. Stahlschränke, die nicht der BSI 7566 / BSI 7567 entsprechen

Wenn ein Stahlschrank für die Aufbewahrung von VS beschafft werden soll, der nicht der BSI 7566/BSI 7567 entspricht, ist dieser von BMWi dahingehend zu prüfen, ob die „Technischen Anforderungen an VS-Stahlschränke“ erfüllt sind, und ggf. zu genehmigen.

7. Sonderausführungen der Stahlschränke

Für Sonderausführungen von Stahlschränken (z.B. Datensicherungsschränke) ist vor Bestellung die Zustimmung von BMWi einzuholen.

8. VS-Schlüsselbehältnisse

Die Aufbewahrung von Schlüsseln zu VS-Behältnissen erfolgt – vorbehaltlich abweichender Regelungen durch BMWi - in zugelassenen VS-Schlüsselbehältnissen. Hersteller und Typen der zugelassenen Schlüsselbehälter sind bei BMWi zu erfragen.

Die Durchführung einer Güteprüfung liegt im Ermessen des VS-Auftraggebers. Die Lieferung der Schlüsselbehältnisse muss BMWi mitgeteilt werden.

**Größen der Stahlschränke SG I VS und SG II VS
(BSI 7565, Abschnitt 2)**

Sicherheits- grad	Bezeichnung	Größe	Abmessungen ¹		Leergewicht (kg) ⁴
			Höhe/Breite/Tiefe ² außen mm	innen mm ³	
I ⁵	Stahlschrank SG I VS nach BSI 7566 in Verbindung mit BSI 7565	0 ⁶	550.510.430	450.504.352	65
		1	1350.680.520	1235.670.435	200
		2	1850.840.520	1735.830.435	310
II ⁷	Stahlschrank SG II VS nach BSI 7567 in Verbindung mit BSI 7565	0 ⁶	620.580.560	450.410.355	105
		1	1500.840.685	1300.670.480	460
		2	1850.840.685	1650.670.480	500

1. Toleranzen bei SG I VS und SG II VS: Höhe +/- 5 mm; Breite + 10 mm, Tiefe - 5 mm.
2. Tiefenmaß erhöht sich durch vorstehende Teile (Griffe usw.) um etwa 65 mm (zu beachten bei Schrankbeförderung durch Türen usw.).
3. Innenmaße: In der Breite und Höhe zwischen Innenwandungen gemessen; in der Tiefe zwischen Rückwand und Innenseite der Haupttür gemessen; Tiefe der abschließbaren Innenfächer etwa 35 mm weniger.
4. Gewicht bei Ausführung C (Größe 0 bei Ausführung A).
5. Sicherheitsgrad I: Einwandiger Stahlschrank, Sicherheitsschloss (bei VS-Ausführung zusätzliche Ausstattung u.a. mit einem Kombinationsschloss).
6. Stahlschränke SG I VS bzw. SG II VS der Größe 0 sind nur in Ausführung A (siehe Anhang 2) vorgesehen. Sie müssen mit ihrem Stand- und Anbringungsort (massive Fußböden oder Wände) starr verbunden oder in schwere (mindestens ca. 150 kg!) Möbel fest eingebaut sein (Verschraubung 5 x M 10, Verschweißung oder gleichwertige Verbindung). Die Art der Verankerung ist anzugeben (siehe „Verfahren bei der Bestellung“).
7. Sicherheitsgrad II: Doppelwandiger Stahlschrank, feuerhemmend, Sicherheitsschloß (bei VS-Ausführung zusätzliche Ausstattung u.a. mit einem Kombinationsschloß).

***Inneneinrichtung der Stahlschränke SG I VS/ SG II VS
Facheinteilung der unterschiedlichen Ausführungen***

Ausführung A		
Stahlschrank und Stahlschrank Stahlschrank Stahlschrank und	SG I VS, Größe 0 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 1 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 2 SG II VS, Größe 2	1 Fachboden 2 Fachböden 3 Fachböden 4 Fachböden
Ausführung B		
Stahlschrank Stahlschrank Stahlschrank und	SG I VS, Größe 1 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 2 SG II VS, Größe 2	2 Fachböden, 1 Innenfach 3 Fachböden, 1 Innenfach 4 Fachböden, 1 Innenfach
Ausführung C		
Stahlschrank und Stahlschrank und	SG I VS, Größe 1 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 2 SG II VS, Größe 2	2 Fachböden, 3 Innenfächer 5 Fachböden, 6 Innenfächer
Ausführung D		
Stahlschrank Stahlschrank Stahlschrank und	SG I VS, Größe 1 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 2 SG II VS, Größe 2	2 Fachböden, 2 Innenfächer 3 Fachböden, 2 Innenfächer 4 Fachböden, 2 Innenfächer
Ausführung E		
Stahlschrank und Stahlschrank und	SG I VS, Größe 1 SG II VS, Größe 1 SG I VS, Größe 2 SG II VS, Größe 2	2 Fachböden, 6 Innenfächer 5 Fachböden, 12 Innenfächer