

Die Wertschutzschränke der Serie ProGuard-III wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besondere Konstruktion ermöglicht sehr hohe Sicherheit bei äußerst geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank ProGuard-III schützt Werte höchst verlässlich gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III, EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Allseitig mehrwandig, Isolierung nach DIN 4102

Zusätzliche Sicherheit:

Manipulationsschutz und Schneidbrennsicherung

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 100.000,--

Privat bis € 200.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle ProGuard – III:

- Allseitig mehrwandig mit Spezialpanzerung ausgegossen
- Ergonomisches Design, sodass der Tresorinhalt Bei 90° geöffneter Türe zugänglich ist
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 40 mm Stahlbolzen
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS (unter 1000 kg)
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	Volumen (l)
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
PGIII110	PG 3-110	690	600	561	600	510	396	315	121
PGIII150	PG 3-150	875	600	561	785	510	396	377	159
PGIII200	PG 3-200	1150	600	561	1060	510	396	486	214
PGIII300	PG 3-300	1600	600	561	1510	510	396	655	305
PGIII350	PG 3-350	1600	675	585	1510	585	420	703	371
PGIII450	PG 3-450	1850	675	615	1760	585	450	813	463

Optional gegen Aufpreis:

Elektronischschloss anstatt Doppelbartschloss

Weiter Ausstattungselemente auf Anfrage.