

Dokumentensafe DuoGuard

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

24

TRESORBAU
Wolfgang GümbeI

Die Dokumentenschränke der Modellreihe DuoGuard werden nach neuesten Erkenntnissen gefertigt. Sie bieten eine kluge Kombination aus zertifizierter Feuersicherheit mit hohem Brandschutz für Papierdatenträger (1 Stunde garantiert!) gepaart mit einem hohen Einbruchschutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Das ausgeklügelte Verschlusssystem in Verbindung mit dem Labyrinth-Feuerfalz leistet höchsten Schutz gegen das Eindringen von Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Der Dokumentenschrank GSDS ist der Optimale Beschützer von Dokumenten und wichtigen Unterlagen.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I, EN 1143-1

Feuerschutz:

S 60 P, EN 1047-1

(1 Stunde feuersicher)

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle DuoGuard:

- Mehrwandiger Korpus mit Spezialfüllung
- Vierwandige Tür mit Labyrinth-Feuerfalz
- Umlaufende Queldichtungen gegen Brandgase und Löschwasser
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Manipulationssperre mit Notverriegelung
- Serienmäßig mit Innenbeleuchtung



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Anzahl Fachböden
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	
DGI-40	40	435 x 500 x 456	335 x 400 x 295	90			1	
DGI-60	60	530 x 500 x 521	430 x 400 x 360	117			1	
DGI-110	110	690 x 600 x 561	590 x 500 x 386	164			1	
DGI-150	150	875 x 600 x 561	775 x 500 x 386	199			2	
DGI-200	200	1150 x 600 x 561	1050 x 500 x 386	247			2	
DGI-300	300	1600 x 600 x 561	1500 x 500 x 386	326			3	
DGI-350	350	1600 x 675 x 585	1500 x 575 x 410	359			3	
DGI-450	450	1850 x 675 x 615	1750 x 575 x 440	415			4	

Ausstattungs-elemente und Schlösser auf Anfrage

110525-PL-14