

Modularer Tresorraum mit Einbruchsicherheit in Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1, ECB_S. Widerstandsklasse WK4 nach EN 1627FF und Beschusssicherheit FB4 nach EN 1522



- **Die Wertschutzräume ModuleGuard** überzeugen durch ihr einzigartig geringes Gewicht durch die besondere Konstruktion der Paneele. Es reduziert Transportkosten, vereinfacht den Aufbau und ermöglicht zudem einen Einbau in höheren Stockwerken, bei denen die Gewichtsbelastung der Böden begrenzt ist.
- Boden, Wände und Decke werden in vorgefertigten Elementen geliefert und direkt vor Ort durch Verschraubung montiert.
- Keine Schweißarbeiten erforderlich, daher keine Brandgefahr, keine Rauchgase / Staubemission.
- Der Tresorraum lässt sich in die bestehende Struktur eines Gebäudes einbauen und an die erforderlichen Größenverhältnisse anpassen.
- Mögliche Anwendungsgebiete: Archive, Lagerräume, Kassenräume, Waffenräume (gem. WaffG) und Betäubungsmittellager (nach BfArM 4114).
- Verschiedene Verschlusssysteme verfügbar.

110525



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Einbruchschutz: | Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1 (ECB_S) und Widerstandsklasse WK 4 nach EN 1627FF. |
| Beschusssicherheit: | Beschussklasse FB4 nach EN 1522 |
| Dicke der Wandelemente: | 75 mm |
| Gewicht nur ca.: | 108 kg/m ² Paneel bzw. Element, die leichtesten Paneele wiegen nur 69 bzw. 73 kg |
| Ausführungen: | Tür grundsätzlich grundiert. Endlackierung nach Montage vor Ort bauseits. Paneele in Stahl unbehandelt, optional grundiert oder auch feuerverzinkt. |

Herausragende Merkmale

- **Mobilität.** Einfache Demontage bzw. Montage. Somit auch einfacher Standortwechsel möglich.
- **Einzigartig geringes Gewicht.** In der Regel keine statischen Probleme, günstige Frachtkosten
- **Dauerhafte Wiederverwendbarkeit.** Einsatzorte können gewechselt werden!
- **Hohe Wirtschaftlichkeit.** Eine Investition, die sich bereits ab dem ersten Standortwechsel rechnet!
- **Flexibilität.** Eine spätere Erweiterung des Raumes ist bei Bedarf problemlos machbar
- Es sind **keine Schweißarbeiten** nötig, daher keine Brandgefahr, keine Rauchgase, keine Staubemission!
- Entwicklung, Produktion, Lieferung, Montage, Projektierung und auch Service **aus einer Hand!**

Standard Türmaße:

| Lichte Türhöhe | Lichte Türbreite | Türgewicht |
|----------------|------------------|------------|
| 2050 mm | 750 mm | 490 kg |
| 2050 mm | 900 mm | 600 kg |
| 2050 mm | 1050 mm | 710 kg |
| 2050 mm | 1200 mm | 820 kg |
| 2050 mm | 1500 mm | 930 kg |

Türanschlag DIN rechts

Mindestgröße für den Wertschutzraum

Außen: H 2290 x B 2445 x T 1545 mm

Innen: H 2140 x B 2290 x T 1395 mm

Gewicht: ca. 3000 kg

Größere Räume können maßgeschneidert werden. Bei besonders großen Abmessungen ist möglicherweise eine zusätzliche Abstützung erforderlich.

110525