



**Ausschreibungstext für Wertschutzraumtüre GTRT
Einbruchschutz in Grad 3, EN 1143-1**

Modell: Wertschutztür GTRT

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
zur gesicherten Aufbewahrung von Dokumenten, Vordrucken,
Dienstsiegeln und Dienststempeln

Qualitätsmerkmale:

typgeprüft und zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
zertifiziert vom *Verband der Schadenverhütung (VdS) in Köln*
Die Anforderung an die Wände muss bauseitig gegeben sein
Durchgangsmaß: H 1860 x B 790 mm
Komplett mit Rahmen und Blockzarge zum Andübeln
für 240 mm Mauerwerk
Türanschlag DIN rechts (links möglich)
vorbereitet zum Anschluss an bauseitige Alarmzentrale*
Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
Erforderliche Maueröffnung für Trockeneinbau H 2010 x B 1000 mm
komplett mit hochfestem Tresorspezialbeton ausgegossen
Schutz gegen mechanische und/oder thermisch wirkende
Einbruchwerkzeuge mit 80/120 RU nach VdS 2450
Gewicht 790 kg

Verschluss: Doppelbartschloss der Klasse 2 (EN 1300), 2 Schlüssel

Zusätzlich zum Doppelbartschloss folgendes
Hochsicherheits-Verschlussystem nach EN 1300:
Elektronisches Hochsicherheitsschloss SECU SELO-BR, vollredundant
Schlossklasse 2 (B), EN 1300
Deutsches Markenfabrikat aus Deutscher Fertigung mit umfassendem
Servicetechniker-Netz für den evtl. Störfall

Schlossmerkmale:

- * elektrische Komponenten sind vollredundant ausgeführt
- * Eingabe über verschleißgeschützte Tastatur
- * bis 100 Millionen frei wählbare 7- oder 8-stellige Öffnungscodes
- * 1 Administratorcode, weitere einstellbar
- * bis zu 39 weitere Benutzercodes
- * Klartext-Benutzernamen
- * 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- * Öffnungsverzögerung bis 99 Minuten einstellbar
- * Kalendersperrungen einstellbar
- * 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- * alphanumerische Anzeige auf 4-zeiligem Display
- * Displaybeleuchtung
- * 12 Sprachen
- * Anzeige des Batteriezustandes
- * Professional Modus und Lite Modus
- * Aufzeichnung der letzten 1000 Ereignisse
- * Darstellung der letzten Ereignisse auf dem Display

- * Fernsperrung und Stromversorgung durch bauseitige Einbruchmeldeanlage
- * integrierter Öffnungszähler
- * integrierte Sicherheitsmaßnahmen gegen gewaltsame Öffnungsversuche
- * VdS-Anerkennung Klasse 2
- * ECB-S -Schloßklasse B
- * EN 1300 Klasse B
- * BSI-Zulassung

Optional mit Tagestür:

Tagesgittertüre mit Durchreicheschutz
Vorgerichtet für bauseitiges Profilzylinderschloß
Analog zur Wertschutztür nach innen öffnend
Lackiert nach RAL 7035 Lichtgrau

***Alarmanschluss:**

Die Wertschutztür ist vorgerichtet für den Einbau folgender EMA-Komponenten zum bauseitigen Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage der Klasse C:

Rahmenkontakt (Klasse C)
Deckelkontakt (Sabotagekontakt) (Klasse C)
Riegelschaltkontakt (Klasse C)
Körperschallmelder (Klasse C)
Verteiler
Kabelübergang erfolgt vom Türflügel über ein Hohlscharnier
Scharf-/unscharf-Schaltung erfolgt über Eingabe der EMA
Fernsperrung des E-Schlusses bei scharfer EMA
Stiller Alarm möglich

Optional mit Montage:

Montage der Türe in betriebsfertigem Zustand durch geschulte Fachmonteure
Maurer- und Malerarbeiten werden vom Auftraggeber durchgeführt

Optional erweiterte Gewährleistung:

Optional kann die gesetzliche Gewährleistungsdauer
Auf bis zu 60 Monate erweitert werden

Lieferant:

Wolfgang Gümbel Tresorbau eK
Deuterbachstr. 3 b
35768 Siegbach
Tel. 02778/92010
eMail: info@tresorbau-guembel.de