

Wandeinbautresor



Schützt Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch.

- Einbruchsicherheit in Stufe S2 – EN 14450
- Sicherheitsstufe B - VDMA 24992 (Mai 95)

Gehäuse einwandig 2 mm

Tür doppelwandig 53 mm mit 3 mm Türblatt

Umlaufender Feuerfalz gegen direktes Eindringen von Feuer

Zentralriegelwerk mit Rundbolzenverriegelung

Türöffnung bis 90° durch innenliegende Verschwindsscharniere

Speziell zum Einbau in eine Wand/Mauer konstruiert

Schloss durch zusätzliche Panzerungen bohrgeschützt

Farbe Lichtgrau RAL 7035 oder RAL 7024 (graphitgrau)

Serienmäßig Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln

Ab Modell GWB 3 geeignet für DIN A 4 Ordner

• Versicherungsrichtwert (unverb.)

Privater Gebrauch bis € 40.000
Gewerblicher Gebrauch bis € 10.000

Modell									
GWB 0*	166	300	200	100	234	135	0	6	3
GWB 1*	266	300	200	200	234	135	0	10,5	6
GWB 2	426	420	200	360	342	135	1	20	16
GWB 3	426	420	360	360	342	295	1	26	36
GWB 4	600	420	360	534	342	295	1	33	54
GWB 5	600	600	360	534	522	295	1	48	82
GWB 6	800	420	360	734	342	295	2	55	74
GWB 7	800	800	360	734	722	295	2	72	156

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm • Maße in mm • * Modell nur Stufe B, VDMA



Zubehör / Sonderausstattung
Innentresor ab Modell GWB 4
Verschlussvarianten
elektronisches Zahlenkombinationsschloss ohne Notschlüssel, anstelle Doppelbartschloss

- Diese Modelle sind besonders geeignet für:



Kurzwaffen
Munition



Krankenhaus
Wohnheim



Privat

- Die Lieferung erfolgt bundesweit durch geschultes Fachpersonal, auf Wunsch bis zur Verwendungsstelle. Insellieferungen auf Anfrage.



Diese Produkte wurden nach erfolgreicher Typprüfung auf Einbruchschutz nach der Europäischen Norm EN 14450 von IMP zertifiziert. Jeder Safe wird durch ein entsprechendes Typenschild identifiziert.

Wir sind Mitglied der Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen (FuP) e.V. Unser flächendeckendes Servicenetz ermöglicht es uns in kürzester Zeit Ihr Tresor-Problem auch vor Ort zu lösen.

